

GULLY - DICHTKISSEN (SET) --- Baureihe GDK --- Universal

Stoppen Sie gefährliche Flüssigkeiten, die sich einen Weg in Kanalsysteme oder ins Grundwasser bahnen: Vetter Gully-Dichtkissen sind sofort betriebsbereit, einfach zu positionieren und absolut zuverlässig. Dafür positionieren Sie das Universal-Gully-Dichtkissen mithilfe einer Führungsstange direkt im Ablauf des Gullys. Danach befüllen Sie das Kissen schnell und einfach mit der Fußluftpumpe (im Lieferumfang enthalten). Den Kanaleinlauf können Sie anschließend als Pumpensumpf zum Abpumpen der Flüssigkeit nutzen. Sie erhalten das Universal-Gully-Dichtkissen im Basis-Set für eine Gullygröße oder als Premium-Set für zwei Gullygrößen.



Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit

| MODELL | VETTER | Gullyauslauf | BD | Durchmesser | Zylinderlänge | Gesamtlänge | Prüfdruck | Luftbedarf | Gewicht | Prüfgedruck | Unsere Art. Nr.: |
|-------------|---------------|-------------------|--------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------------------|---------|-------------|------------------|
| TYPE GDK - | Artikelnummer | min. - max. in cm | in bar | in cm | in cm | in cm | in bar | bei 2,5 bar in Liter | in kg | mWS | |
| GDK 10 / 15 | 1470000200 | 10 - 15 | 2,5 | 9,0 | 25 | 28,5 | 3,25 | 13 | 1,5 | 10 | 6.587.201 |
| GDK 15 / 30 | 1470001300 | 15 - 30 | 2,5 | 14,5 | 35 | 39 | 3,25 | 50 | 2,2 | 10 | 6.587.202 |

| MODELL | VETTER | Inhalt | | | | | | | | | Unsere Art. Nr.: |
|-------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TYPE GDK - | Artikelnummer | | | | | | | | | | |
| GDK Basis - Set | 1470002300 | Inhalt: 4 Stück: Universal Gully Dichtkissen 10 / 15 (1470000200) 1 Stück Positionierstange, auswechselbar, V2A (Länge: 1,5 mtr.) 1 Stück Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil, 2,5 bar 1 Transportkoffer 600 x 400 x 233 mm | | | | | | | | | 6.587.301 |
| GDK Premium - Set | 1470002400 | Inhalt: 2 Stück: Universal Gully Dichtkissen 10 / 15 (1470000200) 2 Stück: Universal Gully Dichtkissen 15 / 30 (1470001300) 1 Stück Positionierstange, auswechselbar, V2A (Länge: 1,5 mtr.) 1 Stück Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil, 2,5 bar 1 Transportkoffer 600 x 600 x 220 mm | | | | | | | | | 6.587.302 |

Betriebsdruck: 2,5 bar / Prüfdruck: 3,25 bar / Prüfgedruck 10 mWS