

MP 20



Hochflexibler Vielzweckschlauch

Aufdruck: MP 20 - EPDM Multi Purpose PN 20 bar DN .. -40°C / +100°C
(conditionally +120°C) CONDUCTIVE R < 10 6 Ohm/m MADE IN EU //

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	20 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	80 bar	Material Aussendecke	EPDM
Min. Temperatur	-40 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+120 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Elektr. Widerstand Seele	Elektrisch leitfähig <10 ⁶ Ω	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Witterungsbeständig
Elektr. Widerstand Decke	Elektrisch leitfähig <10 ⁶ Ω	Längsstreifen	3 blaue Streifen
Material Innenseele	EPDM	Einlagen	Gewebeeinlagen

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
10,0	3,5	17,0	60	0,210	40
13,0	4,0	21,0	80	0,300	40
19,0	4,5	28,0	115	0,470	40
25,0	5,0	35,0	150	0,670	40

Anwendung: Hochwertiger Gummischlauch für Luft, Wasser und verschiedene Chemikalien in Industrie und Landwirtschaft.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich
- Nicht für Dampf geeignet!
- Der Schlauch darf in geschlossenen Systemen nicht über 100°C eingesetzt werden (z.B. in der Temperiertechnik)