



**Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen**  
sehr flexibel durch die gewellte Aussendecke.

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	3 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Vakuum	0,90 bar	Material Aussendecke	SBR
Min. Temperatur	-30 °C	Decke	Gewickelt, Gewellt
Max. Temperatur	+85 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Material Innenseele	SBR	Einlagen	Gewebeeinlagen, Stahlspirale

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
50,0	5,0	60,0	175	1,420	2
50,0	5,0	60,0	175	1,420	3
50,0	5,0	60,0	175	1,420	5
50,0	5,0	60,0	175	1,420	6
76,0	6,0	88,0	266	2,180	2
76,0	6,0	88,0	266	2,180	3
76,0	6,0	88,0	266	2,180	4
76,0	6,0	88,0	266	2,180	5
76,0	6,0	88,0	266	2,180	6
102,0	7,0	116,0	357	3,390	2
102,0	7,0	116,0	357	3,390	3
102,0	7,0	116,0	357	3,390	4
102,0	7,0	116,0	357	3,390	5
102,0	7,0	116,0	357	3,390	6
110,0	7,0	124,0	385	3,830	3
110,0	7,0	124,0	385	3,830	4,9
127,0	8,0	143,0	450	5,130	3
127,0	8,0	143,0	450	5,130	5
127,0	8,0	143,0	450	5,130	6
152,0	9,0	170,0	532	6,830	3
152,0	9,0	170,0	532	6,830	4
152,0	9,0	170,0	532	6,830	5
152,0	9,0	170,0	532	6,830	6
203,0	11,0	225,0	720	11,820	2
203,0	11,0	225,0	720	11,820	3
203,0	11,0	225,0	720	11,820	4
203,0	11,0	225,0	720	11,820	5
203,0	11,0	225,0	720	11,820	6

**Anwendung:** Geeignet für (Industrie-) Wasser und Gülle bei verschiedenen Anwendungen in der Landwirtschaft. Begrenzte Laugen- und Säurebeständigkeit.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich

**Lieferprogramm:**

Schläuche ♦ Armaturen ♦ Kugellager ♦ Keilriemen ♦ Antriebselemente ♦ Industriebedarf