



**Gummi Saug- und Druckschlauch**  
für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig.

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Vakuum	0,90 bar	Material Aussendecke	SBR
Min. Temperatur	-30 °C	Decke	Gewickelt
Max. Temperatur	+80 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Material Innenseele	SBR	Einlagen	Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Innenseele	Glatt		

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
19,0	5,5	30,0	10	30	95	0,680	40
25,0	5,0	35,0	10	30	125	0,810	40
32,0	5,5	43,0	10	30	160	1,000	40
38,0	6,0	50,0	10	30	190	1,300	40
40,0	6,0	52,0	10	30	200	1,350	40
51,0	6,5	64,0	10	30	210	1,740	40
60,0	6,5	73,0	10	30	240	2,260	40
63,0	8,0	79,0	10	30	260	2,500	40
76,0	7,0	90,0	10	30	310	2,920	20/40
80,0	7,5	95,0	10	30	320	3,300	40
90,0	7,5	105,0	10	30	360	3,670	40
102,0	7,0	116,0	10	30	410	3,960	10/20/40
110,0	8,0	126,0	10	30	440	4,900	20
127,0	8,5	144,0	10	30	510	6,000	20
152,0	9,0	170,0	10	30	760	7,950	20
203,0	10,5	224,0	6	18	1015	12,600	5/6
254,0	10,5	275,0	6	18	1270	16,500	5/6
305,0	10,5	326,0	6	18	1830	21,500	3/5

**Anwendung:** Hochwertiger Gummischlauch. Eines der meistverkauften Produkte für schwere Anwendungen in der Industrie, Landwirtschaft, Bau, Infrastruktur und Gartenbau. Der Schlauch wird auch sehr häufig auf der Saugseite von Pumpen verwendet, wo die dicke Wandstärke, die robuste Konstruktion und die verschleißfeste Aussendecke zu einer sehr langen Lebensdauer dieses Schlauches beitragen. Auf Anfrage können unterschiedliche Abmessungen hergestellt werden.

**Bemerkung:**

- Anschnitte möglich (ausser ID 203/254/305)
- ID 203/254/305 mit spiralfreien Muffen

**Lieferprogramm:**

Schläuche ♦ Armaturen ♦ Kugellager ♦ Keilriemen ♦ Antriebselemente ♦ Industriebedarf