

**FLACHRIEMEN**



WARENGRUPPE

Warengruppe 0

**HOCHLEISTUNGS - GEWEBEFLACHRIEMEN HF 150**

Hochleistungs-Flachriemen HF 150 sind endlos gefertigte, 1 mm starke Neoprenriemen, welche aus homogenen, gestrickten sowie gewebten Texturen hergestellt werden. Sie eignen sich zur Kraftübertragung und lassen sich auch als Transportriemen einsetzen. Die Riemen erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad

Ausführung / Riemenstärke 1 mm  
 antistatisch ja  
 Farbe schwarz  
 Material (transportseitig) neopren rau  
 Material (Rückseite) neopren glatt  
 Zugstrang Polyester  
 Temperaturbereich -25°C bis +100°C



INNENLÄNGE in mm	Standardbreiten in mm (andere Breiten sind auch möglich)												
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
400 – 600	1.044.001	1.044.002	1.044.003	1.044.004	1.044.005	1.044.006	1.044.007	1.044.008	1.044.009	1.044.010	1.044.011	1.044.012	1.044.013
601 – 700	1.044.020	1.044.021	1.044.022	1.044.023	1.044.024	1.044.025	1.044.026	1.044.027	1.044.028	1.044.029	1.044.030	1.044.031	1.044.032
701 – 800	1.044.040	1.044.041	1.044.042	1.044.043	1.044.044	1.044.045	1.044.046	1.044.047	1.044.048	1.044.049	1.044.050	1.044.051	1.044.052
801 – 900	1.044.060	1.044.061	1.044.062	1.044.063	1.044.064	1.044.065	1.044.066	1.044.067	1.044.068	1.044.069	1.044.070	1.044.071	1.044.072
901 – 1000	1.044.080	1.044.081	1.044.082	1.044.083	1.044.084	1.044.085	1.044.086	1.044.087	1.044.088	1.044.089	1.044.090	1.044.091	1.044.092
1001 – 1200	1.044.100	1.044.101	1.044.102	1.044.103	1.044.104	1.044.105	1.044.106	1.044.107	1.044.108	1.044.109	1.044.110	1.044.111	1.044.112
1201 – 1400	1.044.120	1.044.121	1.044.122	1.044.123	1.044.124	1.044.125	1.044.126	1.044.127	1.044.128	1.044.129	1.044.130	1.044.131	1.044.132
1401 – 1600	1.044.140	1.044.141	1.044.142	1.044.143	1.044.144	1.044.145	1.044.146	1.044.147	1.044.148	1.044.149	1.044.150	1.044.151	1.044.152
1601 – 1800	1.044.153	1.044.154	1.044.155	1.044.156	1.044.157	1.044.158	1.044.159	1.044.160	1.044.161	1.044.162	1.044.163	1.044.164	1.044.165
1801 – 2000	1.044.170	1.044.171	1.044.172	1.044.173	1.044.174	1.044.175	1.044.176	1.044.177	1.044.178	1.044.179	1.044.180	1.044.181	1.044.182
2001 – 2200	1.044.190	1.044.191	1.044.192	1.044.193	1.044.194	1.044.195	1.044.196	1.044.197	1.044.198	1.044.199	1.044.200	1.044.201	1.044.202
2201 – 2400	1.044.210	1.044.211	1.044.212	1.044.213	1.044.214	1.044.215	1.044.216	1.044.217	1.044.218	1.044.219	1.044.220	1.044.221	1.044.222
2401 – 2600	1.044.230	1.044.231	1.044.232	1.044.233	1.044.234	1.044.235	1.044.236	1.044.237	1.044.238	1.044.239	1.044.240	1.044.241	1.044.242
2601 – 2800	1.044.250	1.044.251	1.044.252	1.044.253	1.044.254	1.044.255	1.044.256	1.044.257	1.044.258	1.044.259	1.044.260	1.044.261	1.044.262
2801 – 3000	1.044.270	1.044.271	1.044.272	1.044.273	1.044.274	1.044.275	1.044.276	1.044.277	1.044.278	1.044.279	1.044.280	1.044.281	1.044.282
3001 – 3200	1.044.290	1.044.291	1.044.292	1.044.293	1.044.294	1.044.295	1.044.296	1.044.297	1.044.298	1.044.299	1.044.300	1.044.301	1.044.302
3201 – 3400	1.044.310	1.044.311	1.044.312	1.044.313	1.044.314	1.044.315	1.044.316	1.044.317	1.044.318	1.044.319	1.044.320	1.044.321	1.044.322
3401 – 3600	1.044.330	1.044.331	1.044.332	1.044.333	1.044.334	1.044.335	1.044.336	1.044.337	1.044.338	1.044.339	1.044.340	1.044.341	1.044.342
3601 – 3700	1.044.350	1.044.351	1.044.352	1.044.353	1.044.354	1.044.355	1.044.356	1.044.357	1.044.358	1.044.359	1.044.360	1.044.361	1.044.362

Bei nicht aufgeführten Breiten gilt die jeweils nächsthöhere Spalte!

STANDARD - SORTIMENT FLACHRIEMEN HF 150					
Längen in mm					
400	760	1120	1490	1870	2350
410	770	1130	1500	1880	2370
420	780	1140	1510	1890	2380
430	790	1150	1520	1900	2400
440	800	1160	1530	1920	2430
450	810	1170	1540	1930	2440
460	820	1180	1550	1940	2450
470	830	1190	1560	1950	2480
480	840	1200	1570	1960	2500
490	850	1210	1580	1970	2520
500	860	1220	1590	1980	2550
510	870	1230	1600	2000	2570
520	880	1240	1610	2020	2600
530	890	1250	1620	2030	2650
540	900	1260	1630	2040	2660
550	910	1270	1640	2050	2700
560	920	1280	1650	2060	2750
570	930	1290	1660	2070	2780
580	935	1300	1670	2090	2800
590	940	1310	1680	2100	2850
600	950	1320	1700	2110	2900
610	960	1330	1710	2120	2950
620	970	1340	1720	2130	3000
630	980	1350	1730	2140	3050
640	990	1360	1740	2150	3100
650	1000	1370	1750	2190	3150
660	1010	1380	1760	2200	3200
670	1020	1390	1770	2210	3250
680	1030	1400	1780	2220	3300
690	1040	1410	1790	2240	3400
695	1050	1420	1800	2250	3500
700	1060	1430	1810	2270	3600
710	1070	1440	1820	2280	3700
720	1080	1450	1830	2290	
730	1090	1460	1840	2300	
740	1100	1470	1850	2320	
750	1110	1480	1860	2340	

**Die Artikelnummer ist nur massgebend für den Preis und den Abmessungsbereich + Breite.**

**Bitte bei Bestellung:**

**Breite x Innenlänge angeben.**

**SONSTIGE FLACHRIEMEN**

Neben den Hochleistungs - Gewebeflachriemen HF150 können wir Ihnen auch Flachriemen für „Ihren“ Bedarfsfall anfertigen lassen

Um eine korrekte Auslegung zu gewährleisten ist es erforderlich, dass wir von Ihnen möglichst exakte Angaben über den Antrieb erhalten.

Bitte nennen Sie uns deshalb folgende Daten:

**Riemenlänge**

**Riemenbreite**

**KW oder PS**

**UPM**

**kleiner und grosser Scheiben-Ø**

**Maschinentype**

Immer wieder werden wir von Kunden gefragt, warum denn das alles sein muss. Nun, Sie erwarten von uns einen guten Riemen mit Gewährleistung. Die kann aber nur gegeben werden, wenn auch der Hersteller dahinter steht und dafür sind diese Daten unbedingt erforderlich

Die Lieferzeit beträgt für diese Anfertigungsware ca. 1 - 2 Wochen

Fragen Sie uns auch nach anderen Antriebs- und Transportriemen