

Polyurethan Pressluftschlauch



Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	60 bar	Material Aussendecke	PU/PVC
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Blau
Material Innenseele	PU	Einlagen	Polyestereinlagen

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
6,0	2,0	10,0	40	0,070	50
8,0	2,0	12,0	50	0,085	50
9,0	2,0	13,0	60	0,095	50
10,0	2,25	14,5	60	0,120	50
13,0	2,5	18,0	80	0,165	50

Anwendung: Der Schlauch ist formstabil, leicht, sehr verschleißfest, flexibel und besitzt ein sehr gutes Rückstellvermögen. Der Ariaform/TPU ist ideal für Anwendungen mit Druckluftwerkzeugen und als Haspelschlauch. Hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Fette, leichte Säuren und Laugen.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

Lieferprogramm:

Schläuche ♦ Armaturen ♦ Kugellager ♦ Keilriemen ♦ Antriebselemente ♦ Industriebedarf