

## TRIX ROTSTRAHL®



### Wasserschlauch

für Salz- und Heisswasser, mit abriebfesten Knickschutzrippen.

Aufdruck: ContiTech Trix Rotstrahl® DN .. PN .. bar Made in Germany

Norm	EN ISO 1307:2008	Material Aussendecke	EPDM
Min. Temperatur	-40 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Max. Temperatur	+100 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Ozon beständig, UV beständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	EPDM	Längsstreifen	6 rote Längsstreifen
Innenseele	Extrudiert	Einlagen	Gewebeeinlagen
Farbe Innenseele	Schwarz		

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Decke	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
13,0	3,0	19,0	20	60	50	Glatt	0,245	40
16,0	3,5	23,0	20	60	60	Glatt	0,330	40
19,0	4,0	27,0	20	60	65	Glatt	0,435	40
25,0	4,5	34,0	20	60	110	Glatt	0,580	40
32,0	5,5	43,0	15	45	170	Gewickelt	0,890	40
38,0	6,0	50,0	15	45	200	Gewickelt	1,100	40
50,0	7,0	64,0	10	30	300	Gewickelt	1,565	40

**Anwendung:** Trix Rotstrahl® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für die Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.

### Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

### Lieferprogramm:

Schläuche ♦ Armaturen ♦ Kugellager ♦ Keilriemen ♦ Antriebselemente ♦ Industriebedarf