



**Waschmaschinen-Zulaufschlauch**  
auch geeignet für Geschirrspülmaschinen.

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	30,0 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Platzdruck	90 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Grau
Max. Temperatur	+60 °C	Längsstreifen	1 blauer Streifen
Material Innenseele	Thermoplastisches Elastomer	Einlagen	Polyestereinlagen
Innenseele	Glatt		

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
10,0	3,5	17,0	0,225	40
13,0	3,5	20,0	0,250	40

**Anwendung:** Speziell entwickelt, um dem in Waschmaschinen auftretenden Wasserschlag standzuhalten. Der hohe Sicherheitsfaktor verhindert, dass der Schlauch platzt, wenn Druckstöße auftreten. Speziell mit einem blauen Streifen versehen, um den Benutzer darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um einen Schlauch für Kaltwasseranwendungen handelt.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich