



**Kunststoff Wasserschlauch**  
mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage.

Aufdruck: Tricotech® Abmessung - cadmiumfree

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	10,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	25 bar	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-10 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Gelb
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Geflochtene Textileinlagen

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
12,5	2,25	17,0	125	0,160	25/50
15,0	2,5	20,0	125	0,190	50
19,0	3,0	25,0	125	0,270	25/50
25,0	3,5	32,0	125	0,420	50
32,0	5,0	42,0	300	0,760	50
40,0	5,0	50,0	350	0,960	50
50,0	6,0	62,0	400	1,420	25

**Anwendung:** Glatter, weicher und torsionsfreier Wasserschlauch zum Einsatz im Bau, der Beregnung und als Gartenschlauch.

**Bemerkung:**

- Anschnitte nicht möglich