

SOLVOFORM

Kompressorschlauch



Aufdruck:  Solvoform - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	60 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Grau
Elektr. Widerstand Seele	Elektrisch leitfähig $<10^6 \Omega$	Einlagen	Polyestereinlagen
Material Innenseele	TPE/TPU		

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
6,0	4,0	14,0	50	0,170	50
8,0	3,5	15,0	65	0,175	50
10,0	3,5	17,0	75	0,200	50
13,0	4,5	22,0	105	0,335	50
19,0	4,5	28,0	150	0,450	50

Anwendung: Dickwandiger, robuster Schlauch. Geeignet für Druckluft, Wasser, Schmieröl, Fette und Lösungsmittel auf Ölbasis. Ein idealer Schlauch für den Einsatz in Werkstätten und Garagen.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich