

ARIAFORM®/YELLOW

Pressluft-/Wasserschlauch



Aufdruck:  Ariaform® PN 20 bar - Jahr - PB 60 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Material Aussendecke	Thermoplastisches Elastomer
Platzdruck	60 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Gelb
Max. Temperatur	+60 °C	Beständigkeit Aussendecke	UV beständig
Material Innenseele	Thermoplastisches Elastomer	Einlagen	Gewebeeinlagen
Innenseele	Glatt		

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
13,0	5,0	23,0	105	0,385	40
19,0	6,0	31,0	150	0,610	20/40
25,0	7,0	39,0	200	0,880	40

Anwendung: Hochwertiger, robuster, dickwandiger und flexibler Schlauch für schwere Anwendungen in der Industrie, in Werkstätten, im Tunnelbau, in der Infrastruktur und auf Baustellen. Dieser Schlauchtyp wird auch häufig im Vermietungsbereich eingesetzt, wo er mit schweren Kompressoren vermietet wird. Geeignet für den Durchgang von Wasser und Luft. Der Schlauch ist auch beständig gegen ölhaltige Druckluft.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich