

Kunststoff Saugschlauch



Aufdruck:  Cosmo® - Abmessung

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Grün transparent
Vakuum	0,60 bar	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-15 °C	Decke	Leicht gewellt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Grün transparent
Material Innenseele	PVC	Einlagen	Hart-PVC-Spirale
Innenseele	Glatt	Farbe Spirale	Weiss

Ø Innen (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
20,0	26,0	80	0,230	50
25,0	31,0	100	0,280	50
32,0	39,0	128	0,380	50
38,0	45,0	152	0,480	50
51,0	59,0	204	0,750	50
60,0	69,0	240	0,970	50
63,0	72,0	252	1,000	50
76,0	86,0	304	1,350	50
90,0	102,0	360	1,800	50
102,0	114,0	408	2,200	50

Anwendung: Flexibler, transluzenter, leichter Schlauch zum Absaugen von Wasser unter leichten Arbeitsbedingungen für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen. Der Cosmo kann auch als Teichschlauch an Vakuumpumpen verwendet werden. Darüber hinaus wird der Schlauch auch häufig auf Baustellen zur Wasseraufbereitung eingesetzt.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich
- Wir empfehlen die Montage mit Rundschnur