


COSMO®/ELASTICO



Kunststoff Saugschlauch
sehr flexible Ausführung.

Aufdruck:  Cosmo® Elastico - Abmessung

| | | | |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Norm | EN ISO 1307:2008 | Farbe Innenseele | Dunkel grün transparent |
| Vakuum | 0,60 bar | Material Aussendecke | PVC |
| Min. Temperatur | -15 °C | Decke | Leicht gewellt |
| Max. Temperatur | +60 °C | Farbe Aussendecke | Dunkel grün transparent |
| Material Innenseele | PVC | Einlagen | Hart-PVC-Spirale |
| Innenseele | Glatt | Farbe Spirale | Weiss |

| Ø Innen (mm) | Ø Aussen (mm) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/mtr) | Länge (mtr) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 40,0 | 47,0 | 160 | 0,560 | 50 |
| 51,0 | 59,0 | 204 | 0,850 | 50 |

Anwendung: Flexibler, transluzenter Schlauch zum Absaugen von Wasser unter leichten Einsatzbedingungen in Industrie und Landwirtschaft. Der Cosmo/Elastico kann auch als Teichschlauch an Vakuumpumpen eingesetzt werden. Darüber hinaus wird der Schlauch auch häufig auf Baustellen zur Wasseraufbereitung verwendet. Dieser Schlauch eignet sich auch sehr gut für den Durchgang von Gülle auf Gülleinjektoren, Schleppfußinjektoren und kann als Saatgutzufuhrschlauch durch die glatte Innenwand eingesetzt werden.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich