

CORRUFLEX/AS

Hochflexibler Saug- und Druckschlauch



Aufdruck:  Corruflex / AS - M - ID - Static-Wire

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	2,0 bar	Farbe Innenseele	Grau
Vakuum	0,90 bar	Material Aussendecke	PVC
Min. Temperatur	-15 °C	Decke	Leicht gewellt
Max. Temperatur	+60 °C	Einlagen	Hart-PVC-Spirale, Kupferlitze
Material Innenseele	PVC	Farbe Spirale	Orange

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
51,0	4,5	60,0	160	0,960	50
76,0	5,5	87,0	230	1,600	50
102,0	7,0	116,0	310	2,700	50
127,0	7,5	142,0	390	3,450	30
152,0	8,0	168,0	460	4,700	20

Anwendung: Für den Transport von (Industrie-) Wasser und Gülle sowie für Bewässerungssysteme unter mittleren Einsatzbedingungen. Die Signalfarbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit, was der Sicherheit der Benutzer und ihrer Umgebung zugute kommt. Die Flexibilität und Haltbarkeit in Kombination mit der relativ glatten Aussendecke bewirkt, dass er häufig in der industriellen Reinigung verwendet wird, wo sehr hohe Anforderungen an diese Produkte gestellt werden.