


ARMOFLEX®/OIL



Kunststoff Saug- und Druckschlauch

Aufdruck:  Armoflex® / Oil

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Vakuum	0,80 bar	Material Aussendecke	NBR/PVC
Min. Temperatur	-15 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+65 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Material Innenseele	NBR/PVC	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Witterungsbeständig
Innenseele	Glatt	Einlagen	Stahlspirale

Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	BD bei 20°C (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
25,0	4,0	33,0	8,0	0,520	30
32,0	4,0	40,0	7,0	0,720	30
38,0	4,5	47,0	7,0	0,870	30
51,0	5,5	62,0	5,0	1,320	30

Anwendung: Sehr flexibler und robuster PVC/NBR-Schlauch. Geeignet zur Förderung von Öl, Benzin, Fetten, leichten Säuren und Laugen. Der Schlauch ist im Maschinenbau, in der Industrie und bei der Verarbeitung von Altöl weit verbreitet.